


Installation Drawing KAWAMOTO Model : GE-M GE-2M形 渦巻ポンプ 据付図

Serial NO. 機器番号				Use 用途				Quantity 数量				
Model 形 式		GEK1005M2ME22										
VC				Contents VC内容								
Specification 仕様						Motor Specification 電 動 機 仕 様		Note / Notices 備 考 / 特 記 事 項				
Capacity 吐出し量		m3/min		Suction Bore 吸込口径		100 mm		Output 出力		22 kW		
Total Head 全揚程		m		Discharge Bore 吐出し口径		80 mm		Poles 極数		2		
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧		三相/380 V		Unit Bore ユニット口径		— mm		Type 種別		全閉屋外	
	Frequency 周波数		50 Hz		Synchronous Speed 同期回転速度		3000 min ⁻¹					
Motor: IE1 (IP55) M. seal Impeller: CAC406												



※: 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) () 内の寸法および質量は、電動機メーカーにより異なります。電動機関連の寸法は電動機の据付図にて確認ください。

Unit
単位: mm

Mass 質量	248 kg
------------	--------


ポンプ標準試験成績表

Note
備考:

Model
形式: GEK1005M2ME22

Rating 規定要目	Bore 口 径	Capacity 吐 出 し 量		Total head 全 揚 程	Synchronous speed 同 期 回 転 速 度		Motor output 電 動 機 出 力	
	100 × 80 mm	m ³ /min		m	3000 min ⁻¹		22 kW	
Motor 試験電動機 要 目	Model 形 式		Output 出 力	Frequency 周 波 数	Voltage 電 圧	Current 電 流	Poles 極 数	Revolution 回 転 速 度
	SF-PRO		22 kW	50 Hz	380 V	42.105 A	2 極	2955 min ⁻¹


Item 計 測 項 目		1	2	3	4	5	6	
Revolution 回転速度		min ⁻¹	2981	2977	2971	2961	2956	2954
Capacity 吐出し量		m ³ /min	0	0.4	0.8	1.6	2.5	3.5
Total head 全揚程		m	61.1	60.5	59	51.5	38.5	14.1
Water H.P 理論動力		kW	0	3.945	7.694	13.431	15.689	8.044
Motor 電動機	Voltage 電圧	v	380	380	380	380	380	380
	Current 電流	A	21.45	24.71	28.90	36.68	41.16	42.49
	Input 入力	kW	9.337	12.052	15.095	20.469	23.454	24.318
	Efficiency 効率	%	91.8	93	93.6	93.9	93.8	93.8
Shaft power 軸動力		kW	8.569	11.204	14.127	19.213	22	22.801
Pump efficiency ポンプ効率		%	0	35.2	54.5	69.9	71.3	35.3



Structural Drawing KAWAMOTO Model : GE-M

GE-2M形 渦巻ポンプ 構造図

Model 形 式	GEK1005M2ME22	M. Seal Impeller: CAC406
--------------	---------------	-----------------------------



No.	Name	Material	Note	No.	Name	Material	Note
1	Casing	FC200		9	Key	SUS403	
2	Casing cover	FC200		10	Nut	SUS304	
3	Impeller	CAC406		11	Deflector	EPDM	
4	Shaft	SUS403		12	Coupling	FC200	
5	Ball bearing	SUJ2		13	Support	SPCC	
6	Bearing box	FC150		14	Base plate	FC150	
7	Mechanical seal	Motor side : Sic Pump side : Carbon		15	Coupling Guard	SPCC	
8	O ring	NBR		16	Motor	-	