


## Installation Drawing KAWAMOTO Model : GE-M GE-2M形 渦巻ポンプ 据付図

|                                                  |                     |                             |                              |                |                             |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Serial NO.<br>機器番号                               |                     | Use<br>用途                   |                              | Quantity<br>数量 |                             |
| Model<br>形 式                                     | GEL655M2ME15        |                             |                              |                |                             |
| VC                                               |                     | Contents<br>VC内容            |                              |                |                             |
| Specification<br>仕様                              |                     |                             | Motor Specification<br>電動機仕様 |                | Note / Notices<br>備考 / 特記事項 |
| Capacity<br>吐出量                                  | m <sup>3</sup> /min | Suction Bore<br>吸込口径        | 65 mm                        | Output<br>出力   |                             |
| Total Head<br>全揚程                                | m                   | Discharge Bore<br>吐出口径      | 50 mm                        | Poles<br>極数    |                             |
| Phase/Voltage<br>相 / 電圧                          | 三相/380 V            | Unit Bore<br>ユニット口径         | — mm                         | Type<br>種別     |                             |
| Frequency<br>周波数                                 | 50 Hz               | Synchronous Speed<br>同期回転速度 | 3000 min <sup>-1</sup>       |                |                             |
| Motor: IE1 (IP55)<br>M. Seal<br>Impeller: CAC702 |                     |                             |                              |                |                             |



※: 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。  
注) ( )内の寸法および質量は、電動機メーカーにより異なります。電動機関連の寸法は電動機の据付図にて確認ください。

Unit  
単位: mm

|            |        |
|------------|--------|
| Mass<br>質量 | 183 kg |
|------------|--------|


# ポンプ標準試験成績表

Note  
備考:

Model  
形式: GEL655M2ME15

| Rating<br>規定要目        | Bore<br>口 径   | Capacity<br>吐 出 し 量 |               | Total head<br>全 揚 程 | Synchronous speed<br>同 期 回 転 速 度 |                | Motor output<br>電 動 機 出 力 |                        |
|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
|                       | 65 × 50<br>mm | m <sup>3</sup> /min |               | m                   | 3000 min <sup>-1</sup>           |                | 15 kW                     |                        |
| Motor<br>試験電動機<br>要 目 | Model<br>形 式  |                     | Output<br>出 力 | Frequency<br>周 波 数  | Voltage<br>電 圧                   | Current<br>電 流 | Poles<br>極 数              | Revolution<br>回 転 速 度  |
|                       | SF-PRO        |                     | 15 kW         | 50 Hz               | 380 V                            | 28.947 A       | 2 極                       | 2925 min <sup>-1</sup> |


| Item<br>計 測 項 目                      |                    | 1      | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       |
|--------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Revolution<br>回転速度 min <sup>-1</sup> |                    | 2965   | 2960   | 2953   | 2939    | 2925    | 2914    |
| Capacity<br>吐出し量 m <sup>3</sup> /min |                    | 0      | 0. 1   | 0. 2   | 0. 4    | 0. 63   | 0. 83   |
| Total head<br>全揚程 m                  |                    | 93. 4  | 91. 6  | 90     | 84      | 74      | 55      |
| Water H.P.<br>理論動力 kW                |                    | 0      | 1. 493 | 2. 934 | 5. 477  | 7. 599  | 7. 441  |
| Motor<br>電動機                         | Voltage<br>電圧 V    | 380    | 380    | 380    | 380     | 380     | 380     |
|                                      | Current<br>電流 A    | 16. 26 | 17. 78 | 19. 86 | 24. 22  | 28. 53  | 32. 15  |
|                                      | Input<br>入力 kW     | 7. 706 | 8. 86  | 10. 36 | 13. 389 | 16. 269 | 18. 535 |
|                                      | Efficiency<br>効率 % | 92. 4  | 92. 7  | 92. 8  | 92. 7   | 92. 2   | 91. 7   |
| Shaft power<br>軸動力 kW                |                    | 7. 117 | 8. 212 | 9. 619 | 12. 408 | 15      | 16. 999 |
| Pump efficiency<br>ポンプ効率 %           |                    | 0      | 18. 2  | 30. 5  | 44. 1   | 50. 7   | 43. 8   |



## Structural Drawing KAWAMOTO Model : GE-M

### GE-2M形 渦巻ポンプ 構造図

|             |              |                             |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| Model<br>形式 | GEL655M2ME15 | M. Seal<br>Impeller: CAC702 |
|-------------|--------------|-----------------------------|



| No. | Name            | Material                               | Note | No. | Name           | Material | Note |
|-----|-----------------|----------------------------------------|------|-----|----------------|----------|------|
| 1   | Casing          | FC200                                  |      | 9   | Key            | SUS403   |      |
| 2   | Casing cover    | FC200                                  |      | 10  | Nut            | SUS304   |      |
| 3   | Impeller        | CAC702                                 |      | 11  | Deflector      | EPDM     |      |
| 4   | Shaft           | SUS403                                 |      | 12  | Coupling       | FC200    |      |
| 5   | Ball bearing    | SUJ2                                   |      | 13  | Support        | SPCC     |      |
| 6   | Bearing box     | FC150                                  |      | 14  | Base plate     | FC150    |      |
| 7   | Mechanical seal | Motor side : Sic<br>Pump side : Carbon |      | 15  | Coupling Guard | SPCC     |      |
| 8   | O ring          | NBR                                    |      | 16  | Motor          | -        |      |